



Typ CLC stängd specifikation:

- Ram helförstärkt enligt SS3021 (UNP200), DIN30722/SFS4417 (INP180)
- Plastlock DR3232, 2 par på varje sida (stållock finns tillgängliga på begäran samt 3 par på varje sida)
- Sidor 3 mm S235 (S355 finns tillgänglig på begäran även 2 mm tjocklek)
- Botten 3 mm S235 (S355 finns tillgänglig på begäran även 4 mm/5 mm tjocklek)
- Inga bottenprofiler, stödförstärkning 4st
- Bakbalk 6mm S355
- Bakprofiler 6mm S355
- Dubbla sidoöppningsbara bakdörrar med 2 gångjärn med smörjnippel på varje gångjärn
- Stångtyp (tysk) låsmekanism (andra typer av låsmekanismer finns tillgängliga på begäran)
- Säkerhetslås manövreras från sidan
- Reflexdekaler
- Ytbehandling:
 - kulsprängning sa 2,5
 - inuti 60µm alkydprimer
 - utsida min 120µm 2K polyuretan EN ISO 12944 C3M

Alternativ:

- Skiljevägg inuti behållaren för uppsamling av olika typer av avfall
- Hängande bakdörr (gångjärn upptill)
- Taklock för lastning uppifrån
- Stålblåtar på sidorna för logoklistermärken
- LOGO-klistermärken och serienummer
- Stegar på sidorna bak

Andra extrafunktioner är tillgängliga på begäran .