



**Typ CLC-specifikation:**

- Ram helförstärkt enligt SS3021 (UNP200), DIN30722/SFS4417 (INP180)
- Raka sidor 3 mm S235 (S355/S700 finns på begäran även 2 mm eller 4 mm tjocklek )
- Avrundad botten 4 mm S235 (S355/S700/ Hardox 450 finns på begäran även 3 mm eller 5 mm tjocklek )
- Framram i full höjd RHS160x80x5
- Inga bottenprofiler, stödförstärkning 4st
- Bakbalk 8mm Strenx 700
- Topp- och bakprofiler 6mm Strenx 700
- Dubbla sidoöppningsbara baddörrar med 2 eller 3 gångjärn med smörjnippel på varje gångjärn
- Låsmekanism av kroktyp (andra typer av låsmekanismer finns tillgängliga på begäran )
- Säkerhetslås manövreras från sidan
- Galvaniserad stege på framvägg
- Reflexdekaler
- Ytbehandling:
  - kulsprängning sa 2,5
  - inuti 60µm alkydprimer
  - utsida min 120µm 2K polyuretan EN ISO 12944 C3M

**Alternativ:**

- Rullande presenningskåpa
- Platt ståltak
- Valvt ståltak
- Stålnättak (stålnät)
- Dubbelsidigt tak i stål
- Manuellt lätt nätskydd 270 graders öppning
- Glidande ståltak
- Fliptop taklösningar [www.fliptop.se](http://www.fliptop.se)
- Kabelvinsch för drift av tak
- Hydraulisk manuell pump
- Hydraulisk kombinerad pump (att arbeta med en bormaskin)
- Lyftdomkraft
- Stålblåtar på sidorna för logoklistermärken
- LOGO-klistermärken och serienummer
- Stegar på sidorna bak

Andra extrafunktioner är tillgängliga på begäran .