



Typ HLR-specifikation:

- Ram enligt SS3021 (UNP180), DIN30722/SFS4417 (INP180)
- Sidor 3 mm S235 (S355 finns tillgänglig på begäran även 4 mm/5 mm tjocklek)
- Botten 5 mm S235 (S355 finns tillgänglig på begäran även 4 mm/6 mm tjocklek)
- 19 botten- och 10 sidoprofiler
- Sidoprofiler 80x100x80x3
- Bottenprofiler 40x100x40x4
- Ovanpå RHS160x80x5, bakstolpar RHS160x80x5
- Dubbla sidoöppningsbara bakdörrar med 2, 3 eller 4 gångjärn med smörjnippel på varje gångjärn
- Låsmekanism av kroktyp (andra typer av låsmekanismer finns tillgängliga på begäran)
- Säkerhetslås manövreras från sidan
- Stegsteg på framvägg och insida
- Reflexdekaler
- Ytbehandling:
 - kulsprängning sa 2,5
 - inuti 60µm alkydprimer
 - utsida min 100µm 2K polyuretan EN ISO 12944 C3M

Alternativ:

- Rullande presenningskåpa
- Platt ståltak
- Valvt ståltak
- Stålnättak (stål nät)
- Dubbelsidigt tak i stål
- Manuellt lätt nätskydd 270 graders öppning
- Kabelvinsch för drift av tak
- Hydraulisk manuell pump
- Hydraulisk kombinerad pump (att arbeta med en bormaskin)
- Lyftdomkraft
- Stålblåtar på sidorna för logoklistermärken
- LOGO-klistermärken och serienummer
- Stegar på sidorna bak

Andra extrafunktioner är tillgängliga på begäran .