



Typ SLAM / LÄCKSÄT:

- ram enligt SS3021 UNP180/200, DIN 30221 INP180 helförstärkt;
- botten S355/S235/ Strenx 700 (andra typer av stål finns tillgängliga på begäran);
- rundade sidor S235/S355 eller Strenx 700 (andra typer av stål finns tillgängliga på begäran);
- full höjd framram TUBE160x80x5
- inga bottenprofiler; stödförstärkning 4st
- ryggprofil och bottenbalk 6 mm Strenx 700;
- topp RÖR 160x80x5(8) mm S355 eller Strenx 700
- övre gångjärnsdörr med gummitätning;
- 2- eller 3-krokars bottenlåsmekanism (andra typer av låsmekanismer finns tillgängliga på begäran);
- Dubbelsidig svetsning med läcksäker kontroll;
- ytbehandling:
 - kulsprängning sa 2,5;
 - inuti 60 min alkydprimer;
 - utanför antingen 1) 60 min alkydgrundfärg + 60 min alkydfärg eller 2) 90 min 2K polyuretanfärg.

Alternativ:

- Rullande presenningskåpa
- Platt ståltak
- Valvt ståltak
- Stålnättak (stålnät)
- Dubbelsidigt tak i stål
- Manuellt lätt nätskydd 270 graders öppning
- Glidande ståltak
- Fliptop taklösningar www.fliptop.se
- Kabelvinsch för drift av tak
- Hydraulisk manuell pump
- Hydraulisk kombinerad pump (att arbeta med en bormaskin)
- Lyftdomkraft
- Stålblåtar på sidorna för logoklistermärken
- LOGO-klistermärken och serienummer
- Stegar på sidorna bak

Andra extrafunktioner är tillgängliga på begäran .