



Typ RCLS-specifikation:

- Ram helförstärkt enligt SS3021 (UNP200), DIN30722/SFS4417 (INP180)
- Rundade sidor 3 mm S355 (Hardox 450/ Strenx 700 finns tillgängliga på begäran samt 4 mm/5 mm tjocklek)
- Botten 5 mm S355 (Hardox 450/ Strenx 700 finns på begäran även 3 mm/5 mm tjocklek)
- Framram i full höjd RHS160x80x5
- Inga bottenprofiler, stödförstärkning 4st
- Bakbalk 8mm Strenx 700
- Toppskena profil 200x80x8mm Strenx 700
- Förstärkta revben på sidorna
- Dubbla sidoöppningsbara bakdörrar med 3, 4 eller 5 gångjärn med smörjnippel på varje gångjärn med 12 mm plattor
- Låsmekanism av kroktyp (andra typer av låsmekanismer finns tillgängliga på begäran)
- Säkerhetslås manövreras från sidan
- Galvaniserad stege på framvägg
- Reflexdekaler
- Ytbehandling:
 - kulsprängning sa 2,5
 - inuti 60µm alkydprimer
 - utsida min 120µm 2K polyuretan EN ISO 12944 C3M

Alternativ:

- Rullande presenningskåpa
- Platt ståltak
- Valvt ståltak
- Stålnättak (stålnät)
- Dubbelsidigt tak i stål
- Manuellt lätt nätskydd 270 graders öppning
- Glidande ståltak
- Fliptop taklösningar www.fliptop.se
- Kabelvinsch för drift av tak
- Hydraulisk manuell pump
- Hydraulisk kombinerad pump (att arbeta med en bormaskin)
- Lyftdomkraft
- Stålblåtar på sidorna för logoklistermärken
- LOGO-klistermärken och serienummer
- Stegar på sidorna bak

Andra extrafunktioner är tillgängliga på begäran .